

Lousã Super - BWS



PAPERS

you can trust

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal									
Gramaje	ISO 536	g/m ²	120	160	180	210	240	315	370	490	640	
Rigidez Taber	DL	mN.m	0.8	1.5	2.3	3.5	5.0	9.5	--	--	--	
	DT		0.4	0.8	1.2	1.7	2.5	5.0	--	--	--	
Espesor	ISO 534	µm	135	175	190	220	250	320	425	525	675	
Lisura Bekk	ISO 5627	s	65									
Humedad		%	7.5									
Blancura CIE	ISO 11475	%	158.5									

DL—Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT—Dirección Transversal (Contra Fibra)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Gramaje (g/m ²)	Dimensiones (cm)	Paquete por palet	Resmas por palet	Hojas por paquete	Acabamento
120		Por pedido			Calandrado
160		Por pedido			
180	50x65	80	20	125	
210		Por pedido			
240	50x65	60	15	125	
315	50x65	48	12	125	
370	50x65	40	10	125	
490	50x65	40	8	100	
640	50x65	60	6	50	

Certificaciones de la empresa



Certificaciones del producto disponibles



PEFC™ certificado
Este producto proviene de áreas forestales gestionadas de forma sostenible y de origen controlado.



Mediante la compra de productos certificados con la etiqueta FSC® está promoviendo el crecimiento de la gestión forestal responsable en todo el mundo.

www.papeldoprado.com