

you can trust

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal				
Gramaje	ISO 536	g/m ²	135	160	200	250	300
Rigidez Taber	DL	mN.m	0.8	1.6	3.5	4.5	7.0
	DT		0.4	0.7	1.7	2.2	3.2
Espesor	ISO 534	µm	145	175	220	270	330
Lisura Bekk	ISO 5627	s	40	40	40	40	40
Humedad	ISO 287	%	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Blancura CIE	ISO 11475	%	163	163	163	163	163

DL-Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT-Dirección Transversal (Contra Fibra)



Certificaciones de la empresa



Certificaciones del producto disponibles



PEFC™ certificado
Este producto proviene de áreas forestales gestionadas de forma sostenible y de origen controlado.



Mediante la compra de productos certificados con la etiqueta FSC® está promoviendo el crecimiento de la gestión forestal responsable en todo el mundo.

www.papeldoprado.com

you can trust

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Gramage (g/m ²)	Dimensiones (mm)	Paquete por palet	Resmas por palet	Hojas por paquete	
135	A4	210x297	126	63	250
	SRA3	320x450 / 450x320	126	28	250
160	A4	210x297	117	58.5	250
	SRA3	320x450 / 450x320	52	26	250
200	A4	210x297	90	45	250
	SRA3	320x450 / 450x320	40	20	250
250	A4	210x297	72	36	250
	SRA3	320x450 / 450x320	64	16	125
300	A4	210x297	117	29.25	125
	SRA3	320x450 / 450x320	52	13	125

Certificaciones de la empresa



PEFC™ certificado
Este producto proviene
de áreas forestales
gestionadas de forma
sostenible y de origen
controlado.



Mediante la compra de
productos certificados
con la etiqueta FSC® está
promoviendo el
crecimiento de la gestión
forestal responsable en
todo el mundo.

www.papeldoprado.com