



PRADO
CARTOLINAS DA LOUSA

PAPERS

you can trust

i Prado +

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Propriedade		Norma de Referência	Unidades	Valor Nominal	
Gramagem		ISO 536	g/m ²	160	300
Rigidez Taber	SL	ISO 2493	mN.m	1.5	7.0
	ST			0.7	3.2
Espessura		ISO 534	μm	170	320
Rugosidade Bendtsen		ISO 8791-2	ml/min	80	100
Humidade Absoluta		ISO 287	%	5.5	6.0
Brancura CIE		ISO 11475	--	170	170

SL-Sentido Longitudinal // ST-Sentido Transversal

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

Gramagem (g/m ²)	Formato (cm)	Pacotes por palete	Resmas por palete	Folhas por pacote
160	45x64	60	24	200
	70x100	30	12	
300	45x64	70	14	100
	70x100	35	7	

Certificações da empresa



Certificações do produto disponíveis



PEFC™ certificado
Este produto provém de florestas geridas de forma sustentável e de origem controlada.



Ao comprar produtos certificados com a etiqueta FSC® está a contribuir para o crescimento da gestão florestal responsável em todo o mundo.

www.papeldoprado.com